



HOJA DE DATOS TECNICOS

CHEMLUB 200 USP

Versión: 2

Revisión: 1

Fecha de revisión: 1/Nov/12

Descripción

Es un aceite mineral blanco que cumple con los requisitos de los Reglamentos EE.UU. 21 CFR 172.878 y 178.3620 para el contacto alimentario directo e indirecto. Por lo tanto, es grado alimenticio cumpliendo todos los requisitos, tal como está definido por las farmacopeas Estados Unidos para Aceites Minerales USP, su color extremadamente bajo, aprobados por la FDA.

Aceite mineral blanco es NSF registrado como lubricante H1 y 3H para su uso en y alrededor de áreas de procesamiento en alimentos bajo la jurisdicción del USDA.

Estos lubricantes permanecen sin olor ni sabor durante el almacenamiento normal y vida útil.

Características Químicas y Físicas

| Propiedades | Método | Especificaciones |
|-------------------------------|--------|------------------|
| Apariencia | A-8039 | Brillante |
| Sustancias carbonizables | D-565 | Std. No. 2 máx. |
| Color, Saybolt | D-156 | +30 |
| Punto de inflamación, ° F | D-92 | 415 |
| Gravedad, °API | D-4052 | 29.1-33.9 |
| Gravedad específica, 25/25 °C | D-4052 | 0.851-0.876 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | D-445 | 39-42 |
| Viscosidad, cSt @ 100°F | D-445 | 43-46.4 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | D-4052 | 200-216 |
| % Parafínico | D-2140 | 68.0 |
| % Nafténico | D-2140 | 32.0 |
| % Aromático | D-2140 | 0 |

Los valores obtenidos podrán mostrar pequeñas variaciones durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto. Los certificados de calidad pueden presentar más parámetros de los establecidos en esta especificación.

Aplicaciones

Productos cosméticos

- Aceites para bebés
- Cremas y lociones
- Aceites bronceadores

QUIMICA INDUSTRIAL L Y Z, S.A. DE C.V.
Barranca Grande No. 2 San Juan Totoltepec Naucalpan,
Edo. De México C.P. 53270
Tel-Fax: +52 55 5867 0121



HOJA DE DATOS TECNICOS

CHEMLUB 200 USP

Versión: 2

Revisión: 1

Fecha de revisión: 1/Nov/12

- Protectores solares
- Productos para el cabello
- Maquillaje
- Desmaquillador
- Bases de absorción
- Depilatorios
- Aceites de baño

Industria de Alimentos

- Aceite Divisor
- Materiales de envasado para alimentos
- Lubricantes de grado alimenticio y grasas
- Lubricantes de liberación del molde
- Revestimientos para frutas y verduras
- Empaque para carne

Productos Farmacéuticos

- Laxantes
- Ungüentos Tropicales
- Lubricantes cápsula de gelatina

Misceláneo

- Adhesivos
- Productos de limpieza domésticos y los
abrillantadores

Plástico y elastómeros

- Poliestireno - lubricantes internos
- PVC - lubricantes externos
- Plástico recocido
- Soportes de catalizadores
- Caucho termoplástico - aceite diluyente

▪ Estabilidad y almacenamiento envasado

Es estable pero debe mantenerse alejado del calor extremo, de las chispas, de la llama abierta, y de oxidantes fuertes. No almacenar a la luz directa del sol por largos períodos de tiempo.

▪ Presentaciones

Granel (pipa)
Tambor 200 L
Contenedor 1000 L